

AERFRIGOR STRADA



DESCRIZIONE

I modelli **STRADA** sono adatti a piccoli furgoni per la distribuzione di merci deperibili. STRADA 12 funziona durante la marcia del veicolo tramite un compressore trascinato dal motore dell'automezzo, mentre STRADA 230 refrigera anche durante la sosta tramite allacciamento alla rete elettrica tramite un compressore ermetico.

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Compressore marcia | a 5 cilindri |
| Gas refrigerante | R 134 a |
| Quadro comando in cabina | di serie |
| Compressore rete (STRADA 230) | 0.7 kW |

DIMENSIONI

Larghezza x Profondità x Altezza

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Condensatore STRADA 12 | mm. 940 x 500 x 185 |
| Condensatore STRADA 230 | mm. 940 x 580 x 185 |
| Evaporatore EVP-01 | mm. 810 x 600 x 160 |

| | |
|------------------------|------|
| Resa frigorifera (ATP) | watt |
| 0°C | 2011 |
| -20°C | 700 |

MODELLI DISPONIBILI

STRADA 12 : funzionamento in marcia / evaporatore a soffitto.
STRADA 230 : funzionamento marcia-rete / evaporatore a soffitto.